



**LINETIK LED Lampadaire,
 convertisseur dans un boîtier
 externe**

- Lampadaire à LED minimaliste pour poste de travail simple et double avec commande séparée de l'éclairage direct et indirect
- Tête d'éclairage et colonne de luminaire avec une section de seulement 24,8 x 24,8 mm
- Guidage direct du flux par réflecteurs asymétriques en matériau composite de qualité pour une grande régularité
- Guidage indirect du flux par optique spéciale avec répartition photométrique homogène plus large
- Répartition photométrique indirecte/directe dans le rapport 71:29
- Luminaire thermopoudré blanc ou noir brillant
- Colonne du luminaire en aluminium et socle en acier pour la stabilité
- Rendement lumineux des luminaires jusqu'à 110 lm/W
- Température de couleur : 3000 K ou 4000 K pour un rendu des couleurs Ra > 80
- Tolérance de couleur : MacAdam 3
- Durée de vie des LED de 50000 h pour un flux lumineux résiduel de 80 % de la valeur initiale
- Le panneau de contrôle avec témoin lumineux à LED est intégré d'une façon très ergonomique dans la colonne du luminaire
- En version SensControl avec capteur de luminosité et détecteur de mouvement réglables individuellement intégrés
- Convertisseur à LED dans boîtier externe fixé sur le câble de raccordement, (option : boîtier du convertisseur sur la colonne)
- Câble d'alimentation noir de 2,5 m de longueur
- Luminaire avec filerie exempte d'halogène. Câble d'alimentation non exempt d'halogène (exempt d'halogène sur demande)



Designers: F Mark Ltd. | Luke Smith-Wightman