

QYOS

Distributeur SUISSE



REACTIV OFFICE DESIGN

+41 22 797 05 12

www.rod-design.ch



ACTIU

QYOS

Acoustic Pods

Concentration
Adaptabilité Agilité
Silence // Fonctionnalité
Efficacité // Collaboration
Productivité

Konzentration
Anpassungsfähigkeit Agilität
Stille // Funktionalität
Effizienz // Zusammenarbeit
Produktivität

Les bureaux doivent être conçus pour être efficaces. C'est pourquoi il est essentiel de disposer d'équipements flexibles qui permettent de répondre intelligemment aux besoins de la journée de travail. L'un d'entre eux est l'existence d'espaces permettant de s'isoler de l'environnement afin d'être plus concentré.

Büros sollten auf Effizienz ausgelegt sein. Deshalb ist eine flexible Ausstattung, die eine intelligente Reaktion auf die Bedürfnisse des Arbeitstages ermöglicht, unerlässlich. Eine davon ist das Vorhandensein von Räumen, die es ermöglichen, sich von der Umgebung zu isolieren, um konzentrierter zu arbeiten.

Contenu / Inhalt:

00. Intro

01. QYOS 100

02. QYOS 150

03. QYOS 200

04. QYOS 400

05. QYOS 600

06. QYOS Sectors

07. Caractéristiques techniques /
Technische Funktionen





“Les cabines QYOS répondent efficacement au besoin d’isolation et/ou d’intimité dans les espaces de travail ouverts. Elles permettent une isolation acoustique adéquate, tout en offrant ergonomie et confort à l’utilisateur”.

R+D+i ACTIU

“QYOS-Kabinen sind eine effektive Lösung für den Bedarf an Isolierung und/oder Privatsphäre in offenen Arbeitsbereichen. Sie ermöglichen eine angemessene akustische Isolierung und bieten gleichzeitig Ergonomie und Komfort für den Benutzer”.

F+E+i ACTIU

Réduisez le volume pour une productivité accrue

Für eine höhere Produktivität die Lautstärke verringern

Les nouvelles habitudes de travail dans les espaces ouverts favorisent la communication et la collaboration entre les équipes. Des réunions spontanées ont lieu, générant une plus grande dynamique qui favorise la créativité et l'innovation dans les entreprises. Mais parfois, il est également nécessaire d'obtenir une concentration supplémentaire pour mener à bien certaines tâches.

Neue Arbeitsgewohnheiten in offenen Räumen führen zu einer besseren Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Teams. Spontane Treffen finden statt und erzeugen eine größere Dynamik, die die Kreativität und Innovation in den Unternehmen fördert. Manchmal ist es aber auch notwendig, sich besonders zu konzentrieren, um bestimmte Aufgaben zu.



F O C U S



(**Within the sound of silence**)



Dans le bruit du silence

Inmitten der Stille

Dans les lieux de travail en équipe, il y a souvent un certain niveau de bruit de fond. Les cabines QYOS interrompent la propagation du son, créant un espace avec des niveaux sonores réduits et une bonne absorption du son. Cela permet de créer un environnement calme et propice à une variété de fonctions..

An Teamarbeitsplätzen gibt es oft ein gewisses Maß an Hintergrundgeräuschen. QYOS-Kabinen unterbrechen die Schallausbreitung und schaffen einen Raum mit reduziertem Lärmpegel und guter Schallabsorption. Dies sorgt für eine ruhige Umgebung, die für eine Vielzahl von Funktionen förderlich ist.

ENREGISTRÉ AU BOPI

(Bulletin officiel de la propriété industrielle)
EN TANT QUE MODÈLE D'UTILITÉ

IM BOPI

(Amtsblatt für gewerbliches Eigentum)
ALS NUTZUNGSMUSTER EINGETRAGEN

Connectivité sans distractions. Avec chargeur USB A et C et prise d'alimentation pour vos appareils électroniques.

Konnektivität ohne Ablenkungen. Mit USB-A- und C-Ladegerät und Steckdose für Ihre elektronischen Geräte.



FOCALISÉ MAIS PAS DÉCONNECTÉ.

FOKUSSIERT, ABER NICHT ABGESCHOTTET.

IL Y A UNE BONNE ATMOSPHÈRE ICI.

HIER IST EINE GUTE STIMMUNG.

Ventilation complète de l'air entre 1,2 et 2,5 minutes selon la taille de la nacelle. Réglable par l'utilisateur.

Vollständige Belüftung zwischen 1,2 und 2,5 Minuten, je nach Größe der Hülse. Vom Benutzer einstellbar.



Les cabines QYOS sont équipées d'un système de ventilation efficace. Il se compose de persiennes intégrées, de ventilateurs de plafond et de panneaux latéraux. La température n'est pas un problème pour le confort et la productivité.

QYOS-Kabinen sind mit einem effizienten Belüftungssystem ausgestattet. Es besteht aus integrierten Lüftungsschlitzen, Deckenventilatoren und Seitenverkleidungen. Die Temperatur ist kein Problem für Komfort und Produktivität.

L'IMPORTANCE
DES MATÉRIAUX
DIE BEDEUTUNG VON MATERIALIEN

OUT DISTRACTIONS.
LIGHT INSIDE.

ABLENKUNGEN AUSSEN.
LICHT INNEN.



Lumière naturelle neutre
Natürliches neutrales Licht

4000K

Éclairage linéaire à LED
Lineare LED-Beleuchtung

8,6W 12V



Une finition robuste et un bon éclairage font de QYOS la garantie de moments de productivité supplémentaires pour les professionnels qui travaillent souvent dans des bureaux ouverts. Un espace où rien n'est laissé au hasard.

Eine robuste Verarbeitung und eine gute Beleuchtung machen QYOS zu einer Garantie für Momente A Produktivität für Fachleute, die oft in Großraumbüros arbeiten. Ein Raum, in dem nichts dem Zufall überlassen wird.

PLUG AND PLAY

ANSCHLIESSEN
UND SPIELEN



aprox.

50 min.

Temps de montage d'un Qyos 100
pour deux personnes
(déballage compris)

Aufbauzeit eines Qyos 100
für zwei Personen
(inklusive Auspacken)

Qyos 100 = 50'
Qyos 150 = 65'
Qyos 200 = 80'
Qyos 400 = 110'
Qyos 600 = 120'



Les cabines ont été conçues en fonction de critères de dimensions et de transport, d'accessibilité, de temps de déballage et de montage. Leurs systèmes électriques et leurs panneaux sont prémontés pour garantir une utilisation rapide et optimale. De plus, elles offrent un large éventail d'options de configuration pour en tirer le meilleur parti et les adapter aux situations les plus courantes de chaque entreprise.

Die Kabinen wurden nach den Kriterien der Abmessungen, des Transports, der Zugänglichkeit, des Auspackens und der Montagezeiten konzipiert. Ihre elektrischen Systeme und Verkleidungen sind vormontiert, um eine schnelle und optimale Nutzung zu gewährleisten. Darüber hinaus bieten sie eine breite Palette von Konfigurationsmöglichkeiten, um sie optimal zu nutzen und an die häufigsten Situationen in jedem Unternehmen anzupassen.




UN ESPACE PERSONNALISABLE POUR S'ADAPTER À VOTRE BUREAU

EIN ANPASSBARER BEREICH
GEMÄSS DEN ANFORDERUNGEN IHRES BÜROS



QYOS 100



1
pax



**Conversations
téléphoniques**
Telefonische
Gespräche



**Travail de
concentration**
Konzentrationsarbeit



**Vidéo
conférences P2P**
P2P
Videokonferenzen





Le nec plus ultra en matière de confidentialité

Das Nonplusultra in Sachen Privatsphäre


Idéal pour se concentrer sur des tâches individuelles ou pour avoir des conversations par téléphone ou par appel vidéo, QYOS 100 offre un environnement entièrement concentré. Tout ce dont un professionnel a besoin pour optimiser son travail dans un petit espace idéal pour éviter le bruit et les distractions.

Ideal, um sich auf einzelne Aufgaben zu konzentrieren oder Gespräche per Telefon- oder Videoanruf zu führen, bietet QYO S100 eine voll konzentrierte Umgebung. Alles, was ein Profi braucht, um seine Arbeit zu optimieren, auf kleinem Raum, der ideal ist, um Lärm und Ablenkungen zu vermeiden.





QYOS 150



1
pax



**Conversations
téléphoniques**
Telefonische
Gespräche



**Travail de
concentration**
Konzentrationsarbeit




**Vidéo
conférences P2P**
P2P
Videokonferenzen





QYOS 200



2
pax



**Petites
réunions**
Kleine
Treffen



**Travail de
concentration**
Konzentrationsarbeit



**Double vidéo
conférences**
Doppelte
Videokonferenzen






Concentrés, nous produisons deux fois plus

Konzentriert produzieren
wir doppelt so viel

Un espace pour travailler efficacement en binôme. Partagez vos idées, discutez des approches et trouvez des solutions avec un autre partenaire. Il permet également d'organiser des réunions virtuelles sans interférence extérieure


Ein Ort für effizientes Arbeiten in Zweiergruppen. Tauschen Sie Ideen aus, diskutieren Sie Ansätze und finden Sie gemeinsam mit einem anderen Partner Lösungen. Es hilft auch, virtuelle Meetings gemeinsam und ohne Einmischung von außen durchzuführen.







QYOS 400



4
pax



Réunions du
groupe
Gruppentreffen



Co-création
en face à face
Gemeinsame Kreation
im direkten
Kontakt



Vidéoconférences
de groupe
Gruppen-
Videokonferenzen






L'équipe qui travaille avec concentration reste motivée


Ein Team, das konzentriert arbeitet, bleibt motiviert

Souvent, c'est un groupe de travail plus important qui a besoin de moments d'isolement. QYOS400 peut accueillir 4 personnes pour organiser des réunions, générer une dynamique créative ou organiser des vidéoconférences impliquant plusieurs membres de l'équipe.

Oft ist es eine größere Arbeitsgruppe, die Momente der Abgeschlossenheit braucht. QYOS400 bietet Platz für 4 Personen, um Meetings abzuhalten, eine kreative Dynamik zu erzeugen oder Videokonferenzen mit mehreren Teammitgliedern abzuhalten. videoconferencias en las que deben intervenir varios miembros del equipo.



QYOS 600



6
pax



**Réunions du
groupe**
Gruppentreffen



**Co-création
en face à face**
Gemeinsame Kreation
im direkten
Kontakt



**Vidéoconférences
de groupe**
Gruppen-
Videokonferenzen



Un petit bureau dans votre bureau

Ein kleines Büro in Ihrem Büro

Idéal pour les réunions de groupe en face à face ou en vidéoconférence, QYOS 600 est la solution qui permet d'augmenter le niveau de co-création d'une grande équipe de travail. Le mobilier et l'espace disponibles permettent de moduler l'aménagement en fonction du type de travail, depuis un bureau insonorisé jusqu'à une zone d'assise douce. Il favorise des aspects tels que la communication, la réflexion et la détente.

QYOS 600 ist ideal für Gruppenbesprechungen von Angesicht zu Angesicht oder per Videokonferenz und ist die Lösung, die das Niveau der Mitgestaltung eines großen Arbeitsteams erhöht. Mit Möbeln und Platz, die je nach Art der Arbeit angepasst werden können, von einem schallisolierten Büro bis zu einem weichen Sitzbereich. Er fördert Aspekte wie Kommunikation, Reflexion und Entspannung.







QYOS *Sectors*



BUREAU
BÜRO



ÉDUCATION
BILDUNG



SANTÉ
GESUNDHEIT




TRANSPORT
VERKEHR

Des secteurs différents, des usages différents

Les possibilités de QYOS peuvent être améliorées dans différents espaces. Le stand est très utile dans différents environnements et secteurs où les gens se déplacent et se parlent régulièrement.

Unterschiedliche Sektoren, unterschiedliche Verwendungszwecke

Die Möglichkeiten von QYOS können in verschiedenen Räumen erweitert werden. Der Stand ist in verschiedenen Umgebungen und Sektoren sehr nützlich, in denen sich Menschen regelmäßig bewegen und miteinander sprechen.



QYOS

— By Actiu —



Qyos est une structure de construction modulaire qui permet de créer des espaces fermés dont les caractéristiques et les fonctions permettent une isolation acoustique adéquate, tout en assurant l'ergonomie et le confort de l'utilisateur, et en répondant efficacement au besoin d'isolation et/ou d'intimité dans les espaces de travail ouverts.

Ses différentes options et dimensions permettent de répondre aux différents besoins d'utilisation.

Les possibilités et les surfaces vitrées génèrent l'isolation nécessaire avec une grande ouverture visuelle, créant une symbiose entre proximité et distance.



ACTIU

www.actiu.com

Le design va au-delà de l'esthétique : innovation, espace et mobilier vont de pair pour créer des environnements plus conviviaux, plus confortables et plus motivants pour les personnes : des environnements plus dynamiques, frais, créatifs, ergonomiques et fonctionnels.

Une philosophie d'entreprise dans laquelle le design fait partie de notre ADN, tel que nous l'appliquons à chaque facette de l'entreprise : produits, architecture, projets, marque, communication, espaces de travail...




INFORMATION TECHNIQUE - QYOS 100


1 PAX



Dimensions



Ouverture de la porte / Réversible



Ventilation QYOS 100 V3

* Écoulement d'air (m³/h)		** Écoulement d'air (l/s)		DURÉE MINIMALE DE RENOUVELLEMENT (minutes)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
26	90	7	25	1,2
* Le taux de renouvellement d'air recommandé dans un bureau est de 30 m³/h par personne, pour assurer le confort thermique.				
** Une personne au repos respire en moyenne 8 litres d'air par minute (0,133 l/s)				

Dimensions

Dimensions extérieures :	105 x 105 x 221,4 cm
Dimensions intérieures :	90,2 x 102,2 x 205 cm
Surface de plancher :	1,10 m²
Dimensions de la table :	68 x 33 cm
Hauteur de la table :	106 cm
Dimensions de la porte :	88,2 x 221,4 cm - Réversible
Passage libre de la porte :	86 cm
Base fixe et mobile :	Système de mise à niveau et de transport intégré Pieds en aluminium et niveleurs de réglage. Incluant 4 roulettes sans frein (100kg/unité) pour un déplacement aisé

Matériaux

Structure :	Profilés en aluminium extrudé avec pièces moulées par injection en alliage de zinc. Pièces moulées par injection en alliage de zinc. Peinture électrostatique époxy-polyester. Cadres structurels internes des panneaux en 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm tube d'acier 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm, avec isolation acoustique en PET de 40mm d'épaisseur et une densité de 2200 gr/m2.
Revêtement extérieur :	2 options : - Panneau rembourré sur panneau de particules mélaminé panneau de particules mélaminé de e=10mm avec 2mm de mousse. - Panneau en aggloméré mélaminé de e=10mm Enceinte arrière en 2 options : - Panneau arrière en verre acoustique non perforé de 4+4 mm. - Dos opaque dans la même finition que le revêtement extérieur. Porte en verre acoustique de 4+4mm. Verre acoustique non perforé de 4+4mm. Porte avec poignée, sans clé et ouverture vers l'extérieur. Serrure magnétique.
Revêtement intérieur :	1 option : - Panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm et rembourrage Panneaux inférieurs avec d'aération.
Revêtement de plafond :	Panneau extérieur en aggloméré mélaminé e=16 mm. Panneau intérieur en panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm Revêtement intérieur en beige FA.
Revêtement de sol :	Base en MDF mélaminé de e=30 mm avec panneau PET 12mm et moquette PA de e=5mm à poils courts, antistatique et résistant aux taches, de couleur gris clair.
Plateau de table :	Plateau de table en panneau de particules mélaminé e=19mm Supports inférieurs acier laminé de 3 mm.

Informations techniques

Éclairage :	1 LED linéaire longitudinale 8,6W-12V - 520mm ; Lumière du jour 4000K Activation simultanée avec les ventilateurs par le biais d'un capteur de présence. Possibilité de régler l'intensité.
Ventilation :	4 hélices en toit. Capacité d'extraction 90 m³ / h = 49 fois/h. (Réels) Débit maximum : 25 l/s. Possibilité de régler l'intensité. Norme de renouvellement d'air DIN 1946
Acoustique :	Réduction globale de la parole - ISO 23351-1:2020. Type A (30 - 33 db)
Connectivité :	1 PC 120v / 220v + 1 USB C + 1 USB A + Détecteur de présence. Raccordement externe au réseau au moyen d'un point de connexion normalisé Câble de connexion à partir de l'armoire : 2,5 m linéaire. 0,5 ml vers le connecteur GST18 + 2 ml du connecteur à la tête de branchement. Connexion avec HDMI en option.
Retardateur de flammes :	Éléments certifiés B-s1-d0 contre la réaction au feu. - Norme EN 13501-1 + A1:2013



INFORMATION TECHNIQUE - QYOS 150

1 PAX




Dimensions

Dimensions extérieures :	155 x 105 x 221,4 cm
Dimensions intérieures :	142,2 x 92,2 x 205 cm
Surface de plancher :	1,63 m ²
Dimensions de la table :	71,6 x 40 cm
Hauteur de la table :	74 cm / 106 cm
Dimensions de la porte :	88,2 x 221,4 cm
Passage libre de la porte :	86 cm
Base fixe et mobile :	Niveleurs de réglage intégrés pour faciliter l'accès à l'intérieur. Incluant 6 roulettes sans frein (100kg/unité) pour un déplacement aisé.


Matériaux

Structure :	Profilés en aluminium extrudé avec pièces moulées par injection en alliage de zinc. Pièces moulées par injection en alliage de zinc. Peinture électrostatique époxy-polyester. Cadres structurels internes des panneaux en 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm tube d'acier 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm, avec isolation acoustique en PET de 40mm d'épaisseur et une densité de 2200 gr/m².
Revêtement extérieur :	2 options : - Panneau rembourré sur panneau de particules mélaminé panneau de particules mélaminé de e=10mm avec 2mm de mousse. - Panneau en aggloméré mélaminé de e=10mm Enceinte arrière en 1 option : - Panneau arrière en verre acoustique non perforé de 4+4 mm. Porte en verre acoustique de 4+4mm. Verre acoustique non perforé de 4+4mm. Porte avec poignée, sans clé et ouverture vers l'extérieur. Serrure magnétique.
Revêtement intérieur :	1 option : - Panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm et rembourrage Panneaux inférieurs avec d'aération.
Revêtement de plafond :	Panneau extérieur en aggloméré mélaminé e=16 mm. Panneau intérieur en panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm.
Revêtement de sol :	Revêtement intérieur en beige FA. Base en MDF mélaminé de e=30 mm avec panneau PET 12mm et moquette PA de e=5mm à poils courts, antistatique et résistant aux taches, de couleur gris clair.
Plateau de table :	Plateau de table en panneau de particules mélaminé e=19mm Supports inférieurs acier laminé de 3 mm.

Dimensions



Ouverture de la porte / Réversible



Ventilation QYOS 150 V3

* Écoulement d'air (m ³ /h)		** Écoulement d'air (l/s)		DURÉE MINIMALE DE RENOUVELLEMENT (minutes)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
26	90	7	25	1,9
* Le taux de renouvellement d'air recommandé dans un bureau est de 30 m ³ /h par personne, pour assurer le confort thermique.				
** Une personne au repos respire en moyenne 8 litres d'air par minute (0,133 l/s)				


Informations techniques

Éclairage :	2 LED linéaire longitudinale 8,6W-12V - 520mm ; Lumière du jour 4000K Activation simultanée avec les ventilateurs par le biais d'un capteur de présence. Possibilité de régler l'intensité.
Ventilation :	4 hélices en toit. Capacité d'extraction 90 m³ / h = 32 fois/h. (Réels) Débit maximum : 25 l/s. Possibilité de régler l'intensité. Norme de renouvellement d'air DIN 1946
Acoustique :	Réduction globale de la parole - ISO 23351-1:2020. Type A (30 - 33 db)
Connectivité :	1 PC 120v / 220v + 1 USB C + 1 USB A + Détecteur de présence. Raccordement externe au réseau au moyen d'un point de connexion normalisé Câble de connexion à partir de l'armoire : 2,5 m linéaire. 0,5 ml vers le connecteur GST18 + 2 ml du connecteur à la tête de branchement. Connexion avec HDMI en option.
Retardateur de flammes :	Éléments certifiés B-s1-d0 contre la réaction au feu. - Norme EN 13501-1 + A1:2013



INFORMATION TECHNIQUE - QYOS 200

1/2 PAX



Dimensions

Dimensions extérieures :	205 x 105 x 221,4 cm
Dimensions intérieures :	190,2 x 92,2 x 205 cm
Surface de plancher :	2,15 m ²
Dimensions de la table :	68 x 60 cm
Hauteur de la table :	74 cm / 106 cm
Dimensions de la porte :	88,2 x 221,4 cm
Passage libre de la porte :	86 cm
Base fixe et mobile :	Niveleurs de réglage intégrés pour faciliter l'accès à l'intérieur. Incluant 8 roulettes sans frein (100kg/unité) pour un déplacement aisé

Matériaux

Structure : Profilés en aluminium extrudé avec pièces moulées par injection en alliage de zinc. Pièces moulées par injection en alliage de zinc. Peinture électrostatique époxy-polyester.

Cadres structurels internes des panneaux en 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm tube d'acier 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm, avec isolation acoustique en PET de 40mm d'épaisseur et une densité de 2200 gr/m².

Revêtement extérieur :

2 options :

- Panneau rembourré sur panneau de particules mélaminé panneau de particules mélaminé de e=10mm avec 2mm de mousse.
- Panneau en aggloméré mélaminé de e=10mm

Enceinte arrière en 2 options :

- Panneau arrière en verre acoustique non perforé de 4+4 mm.
- Dos opaque dans la même finition que le revêtement extérieur.

Porte en verre acoustique de 4+4mm. Verre acoustique non perforé de 4+4mm. Porte avec poignée, sans clé et ouverture vers l'extérieur. Serrure magnétique.

Revêtement intérieur :

1 option :

- Panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm et rembourrage

Panneaux inférieurs avec d'aération.

Revêtement de plafond :

Panneau extérieur en aggloméré mélaminé e=16 mm. Panneau intérieur en panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm.

Revêtement intérieur en beige FA.


Revêtement de sol :

Base en MDF mélaminé de e=30 mm avec panneau PET 12mm et moquette PA de e=5mm à poils courts, antistatique et résistant aux taches, de couleur gris clair.


Plateau de table :

Plateau de table en panneau de particules mélaminé e=19mm. Pied en tube d'acier laminé et découpé Ø45x1,5

Dimensions



Ouverture de la porte



Informations techniques

Éclairage :	2 LED linéaire longitudinale 8,6W-12V - 520mm ; Lumière du jour 4000K
	Activation simultanée avec les ventilateurs par le biais d'un capteur de présence. Possibilité de régler l'intensité.
Ventilation :	6 hélices en toit. Capacité d'extraction 135 m ³ / h = 34 fois/h. (Réels) Débit maximum : 37,5 l/s. Possibilité de régler l'intensité. Norme de renouvellement d'air DIN 1946
Acoustique :	Réduction globale de la parole - ISO 23351-1:2020. Type A (30 - 33 db)
Connectivité :	1 PC 120v / 220v + 1 USB C + 1 USB A + Détecteur de présence. Raccordement externe au réseau au moyen d'un point de connexion normalisé Câble de connexion à partir de l'armoire : 2,5 m linéaire. 0,5 ml vers le connecteur GST18 + 2 ml du connecteur à la tête de branchement. Connexion avec HDMI en option.
Support TV:	Support optionnel pour le montage d'écrans avec universel VESA 80, 100 et 200 + 1 PC 120v / 220v Dimension maximale : 43" // Poids maximal : 12 Kg Comprend une prise shucko pour la connexion à la télévision
Retardateur de flammes :	Éléments certifiés B-s1-d0 contre la réaction au feu. - Norme EN 13501-1 + A1:2013


Ventilation QYOS 200 V3

* Écoulement d'air (m ³ /h)		** Écoulement d'air (l/s)		DURÉE MINIMALE DE RENOUVELLEMENT (minutes)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
39	135	11	38	1,7
* Le taux de renouvellement d'air recommandé dans un bureau est de 30 m ³ /h par personne, pour assurer le confort thermique.				
** Une personne au repos respire en moyenne 8 litres d'air par minute (0,133 l/s)				



INFORMATION TECHNIQUE - QYOS 400

4 PAX




Dimensiones

Dimensions extérieures :	205 x 194 x 221,4 cm
Dimensions intérieures :	190,2 x 181,2 x 205 cm
Surface de plancher :	3,98 m ²
Dimensions de la table :	68 x 120 cm
Hauteur de la table :	74 cm / 106 cm
Dimensions de la porte :	88,2 x 221,4 cm
Passage libre de la porte :	86 cm
Base fixe et mobile :	Niveleurs de réglage intégrés pour faciliter l'accès à l'intérieur. Incluant 16 roulettes sans frein (100kg/unité) pour un déplacement aisé


Matériaux

Structure :	Profilés en aluminium extrudé avec pièces moulées par injection en alliage de zinc. Pièces moulées par injection en alliage de zinc. Peinture électrostatique époxy-polyester. Cadres structurels internes des panneaux : 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm tube d'acier 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm, avec isolation acoustique en PET de 40mm d'épaisseur et une densité de 2200 gr/m².
Revêtement extérieur :	2 options : - Panneau rembourré sur panneau de particules mélaminé - Panneau en aggloméré mélaminé de e=10mm avec 2mm de mousse. - Panneau en aggloméré mélaminé de e=10mm Enceinte arrière en 2 options : - Panneau arrière en verre acoustique non perforé de 4+4 mm. - Dos opaque dans la même finition que le revêtement extérieur. Porte en verre acoustique de 4+4mm. Verre acoustique non perforé de 4+4mm. Porte avec poignée, sans clé et ouverture vers l'extérieur. Serrure magnétique.
Revêtement intérieur :	1 option : - Panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm et rembourrage Panneaux inférieurs avec d'aération
Revêtement de plafond :	Panneau extérieur en aggloméré mélaminé e=16 mm. Panneau intérieur en panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm Revêtement intérieur en beige FA.
Revêtement de sol :	Base en MDF mélaminé de e=30 mm avec panneau PET 12mm et moquette PA de e=5mm à poils courts, antistatique et résistant aux taches, de couleur gris clair.
Plateau de table :	Plateau de table en panneau de particules mélaminé e=19mm. Pied en tube d'acier laminé et décapé Ø45x1,5

Dimensions



Ouverture de la porte



Ventilation QYOS 400 V3

* Écoulement d'air (m ³ /h)		** Écoulement d'air (l/s)		DURÉE MINIMALE DE RENOUVELLEMENT (minutes)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
65	225	18	63	2,0
* Le taux de renouvellement d'air recommandé dans un bureau est de 30 m ³ /h par personne, pour assurer le confort thermique.				
** Une personne au repos respire en moyenne 8 litres d'air par minute (0,133 l/s)				


Informations techniques

Éclairage :	4 LED linéaire longitudinale 8,6W-12V - 520mm ; Lumière du jour 4000K Activation simultanée avec les ventilateurs par le biais d'un capteur de présence. Possibilité de régler l'intensité.
Ventilation :	10 hélices en toit. Capacité d'extraction 225 m³ / h = 31 fois/h. (Réels) Débit maximum : 62,5 l/s. Possibilité de régler l'intensité. Norme de renouvellement d'air DIN 1946
Acoustique :	Réduction globale de la parole - ISO 23351-1:2020. Type A (30 - 33 db)
Connectivité :	1 PC 120v / 220v + 1 USB C + 1 USB A + Détecteur de présence. Raccordement externe au réseau au moyen d'un point de connexion normalisé Câble de connexion à partir de l'armoire : 2,5 m linéaire. 0,5 m vers le connecteur GST18 + 2 m du connecteur à la tête de branchement. Connexion avec HDMI en option.
Support TV:	Support optionnel pour le montage d'écrans avec universel VESA 80, 100 et 200. Dimension maximale : 43" // Poids maximal : 12 Kg Comprend une prise shucko pour la connexion à la télévision
Retardateur de flammes :	Éléments certifiés B-s1-d0 contre la réaction au feu. - Norme EN 13501-1 + A1:2013



INFORMATION TECHNIQUE - QYOS 600

6 PAX




Dimensions

Dimensions extérieures :	244 x 283 x 221,4 cm
Dimensions intérieures :	229,2 x 270,2 x 205 cm
Surface de plancher :	6,91 m ²
Dimensions de la table :	68 x 180 cm
Hauteur de la table :	74 cm / 106 cm
Dimensions de la porte :	88,2 x 221,4 cm
Passage libre de la porte :	86 cm
Base fixe et mobile :	Niveaux de réglage intégrés pour faciliter l'accès à l'intérieur. Incluant 16 roulettes sans frein (100kg/unité) pour un déplacement aisé


Matériaux

Structure :	Profilés en aluminium extrudé avec pièces moulées par injection en alliage de zinc. Pièces moulées par injection en alliage de zinc. Peinture électrostatique époxy-polyester. Cadres structurels internes des panneaux en 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm tube d'acier 40x20x1,5mm et 40x30x1,5mm, avec isolation acoustique en PET de 40mm d'épaisseur et une densité de 2200 gr/m².
Revêtement extérieur :	2 options : - Panneau rembourré sur panneau de particules mélaminé - Panneau de particules mélaminé de e=10mm avec 2mm de mousse. - Panneau en aggloméré mélaminé de e=10mm Enceinte arrière en 2 options : - Panneau arrière en verre acoustique non perforé de 4+4 mm. - Dos opaque dans la même finition que le revêtement extérieur. Porte en verre acoustique de 4+4mm. Verre acoustique non perforé de 4+4mm. Porte avec poignée, sans clé et ouverture vers l'extérieur. Serrure magnétique.
Revêtement intérieur :	1 option : - Panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm et rembourrage Panneaux inférieurs avec d'aération
Revêtement de plafond :	Panneau extérieur en aggloméré mélaminé e=16 mm. Panneau intérieur en panneau de fibres de moyenne densité laminé (MDF) e=16mm avec panneau PET 12mm Revêtement intérieur en beige FA.
Revêtement de sol :	Base en MDF mélaminé de e=30 mm avec panneau PET 12mm et moquette PA de e=5mm à poils courts, antistatique et résistant aux taches, de couleur gris clair.
Plateau de table :	Plateau de table en panneau de particules mélaminé e=19mm. Pied en tube d'acier laminé et décapé Ø45x1,5

Dimensions



Ouverture de la porte



Ventilation QYOS 600 V3

* Écoulement d'air (m ³ /h)		** Écoulement d'air (l/s)		DURÉE MINIMALE DE RENOUVELLEMENT (minutes)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
91	315	25	88	2,5
* Le taux de renouvellement d'air recommandé dans un bureau est de 30 m ³ /h par personne, pour assurer le confort thermique.				
** Une personne au repos respire en moyenne 8 litres d'air par minute (0,133 l/s)				

Informations techniques

Éclairage :	9 LED linéaire longitudinale 8,6W-12V - 520mm ; Lumière du jour 4000K Activation simultanée avec les ventilateurs par le biais d'un capteur de présence. Possibilité de régler l'intensité.
Ventilation :	14 hélices en toit. Capacité d'extraction 315 m³ / h = 24 fois/h. (Réels) Débit maximum : 87,5 l/s. Possibilité de régler l'intensité. Norme de renouvellement d'air DIN 1946
Acoustique :	Réduction globale de la parole - ISO 23351-1:2020. Type A (30 - 33 db)
Connectivité :	1 PC 120v / 220v + 1 USB C + 1 USB A + Détecteur de présence. Raccordement externe au réseau au moyen d'un point de connexion normalisé Câble de connexion à partir de l'armoire : 2,5 m linéaire. 0,5 ml vers le connecteur GST18 + 2 ml du connecteur à la tête de branchement. Connexion avec HDMI en option.
Support TV :	Support optionnel pour le montage d'écrans avec universel VESA 80, 100 et 200. Dimension maximale : 43" // Poids maximal : 12 Kg Comprend une prise shucko pour la connexion à la télévision
Retardateur de flammes :	Éléments certifiés B-s1-d0 contre la réaction au feu. - Norme EN 13501-1 + A1:2013


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



VENTILATION

Système de ventilation électrique, avec renouvellement de l'air et activité après le départ de l'utilisateur, conformément à la norme DIN 1946 sur le renouvellement de l'air. Qualité de la ventilation intérieure selon la classification M1 des émissions et du formaldéhyde. Possibilité de régler l'intensité du débit. Impulsion par des ventilateurs et évacuation inférieure par surpression.

	* Écoulement d'air (m³/h)		** Écoulement d'air (l/s)		DURÉE MINIMALE DE RENOUELEMENT (minutes)
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
QYOS 100 V3	26	90	7	25	1,2
QYOS 150 V3	26	90	7	25	1,9
QYOS 200 V3	39	135	11	38	1,7
QYOS 400 V3	65	225	18	63	2,0
QYOS 600 V3	91	315	25	88	2,5
* Le taux de renouvellement d'air recommandé dans un bureau est de 30 m³/h par personne, pour assurer le confort thermique.					
** Une personne au repos respire en moyenne 8 litres d'air par minute (0,133 l/s)					



ISOLATION ACOUSTIQUE

Réduction significative de l'acoustique (ISO 2335-1:2020) Tous les modèles Qyos sont équipés de panneaux acoustiques en PET de 40 mm. Niveau global de réduction de la parole : -30, -33 dB.

30-33 db



ÉCLAIRAGE


Eclairage linéaire LED 8,6W 12V
Lumière naturelle neutre de 4000K intégrée dans le profil. Possibilité de régler l'intensité.



CONNECTIVITÉ

Système d'alimentation compact Plug&Play pour tension universelle (110 - 240 V) comprenant : une prise de courant, un point de charge USB A et C et un détecteur de présence.

gradateurs
régulateurs d'intensité d'air



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



FACILITÉ D'ASSEMBLAGE

Assemblage rapide et facile.
Qyos est livré pré-assemblé pour un montage rapide et facile.

QYOS 100



50 min.
aprox.

QYOS 150



65 min.
aprox.

QYOS 200



80 min.
aprox.

QYOS 400



110 min.
aprox.



CONCEPTION ÉCO-RESPONSABLE

Conçu avec des matériaux durables et recyclables.

- Revêtement en poudre sans COV
- Aluminium 100% recyclé
- Panneau MFC et MDF sans formaldéhyde E05 selon UNE EN 717-1
- Bords des panneaux collés avec des adhésifs sans COV
- Emballage en carton 100% recyclé
- Séparation aisée des composants du produit



FINITIONS

Configurable.

Différentes combinaisons de matériaux, de couleurs et d'accessoires sont possibles.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Soft Seating Qyos



COMPATIBILITÉ:
QYOS 200 / QYOS 400 / QYOS 600

Tabouret Qyos



COMPATIBILITÉ:
QYOS 100 / QYOS 150 / QYOS 200
/ QYOS 400 / QYOS 600


Indicateur de présence



Indicateur de présence pour Qyos avec 1 lumière pour chaque coin de la cabine.

COMPATIBILITÉ:
QYOS 100 / QYOS 150 / QYOS 200
/ QYOS 400 / QYOS 600


Connexion RJ



Connecteur RJ45 pour le cockpit

COMPATIBILITÉ:
QYOS 100 / QYOS 150 / QYOS 200
/ QYOS 400 / QYOS 600

Support de montage TV (VESA 100 / 200)




COMPATIBILITÉ:
QYOS 200 / QYOS 400 / QYOS 600

Butée de porte



Pare-chocs de la porte de la cabine pour éviter les collisions.



Exemple de configuration

COMPATIBILITÉ:
QYOS 100 / QYOS 150 / QYOS 200 / QYOS 400 / QYOS 600

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



CONSIDÉRATIONS POUR L'INSTALLATION DES CABINES INSONORISÉES QYOS

- **LOCATION**
 - Implanter Qyos sur un plan fiable et précis.
- **ÉCLAIRAGE**
 - Éviter la lumière directe du soleil sur la cabine afin d'éviter les températures élevées dues à l'effet de serre à l'intérieur de la cabine.
 - Éviter les reflets de la lumière indirecte du soleil.
- **ACCÈS / EMPLACEMENT**
 - Éviter de placer la cabine Qyos face à un couloir ou à un passage, car la porte s'ouvre vers l'extérieur et peut provoquer un accident.
 - Vérifiez qu'il y a un chariot élévateur sur le site d'installation ou dans le bâtiment pour déplacer l'emballage de la cabine. S'il y a un élévateur, la hauteur minimale doit être de **2,4 mètres**.
 - Installez la cabine Qyos dans un grand espace permettant la manœuvre. Un espace doit être disponible pour permettre le déplacement de la voiture en cas d'entretien de la voiture ou des installations du bâtiment (réparation de la moquette, de la climatisation, etc.).
 - Certifier que la hauteur minimale de l'emplacement du stand Qyos est de **2,6 mètres**.
- **ÉLECTRICITÉ ET POINTS DE DONNÉES**
 - L'emplacement du stand Qyos doit disposer de points d'accès à l'électricité et aux données à proximité.
- **CLIMATISATION**
 - Évitez de placer le stand Qyos sous une prise d'air conditionné ou de chauffage, afin de garantir une température correcte à l'intérieur.
 - Assurez une distance minimale de 35 centimètres entre le toit de la cabine et le plafond de l'installation, afin de garantir une ventilation correcte et efficace de la cabine.
- **TYPE DE SOL**
 - Certifier que la structure de l'installation permet une surcharge constante (poids) de 250 kg/m².
 - Évaluer les caractéristiques du type de sol et sa stabilité (plancher surélevé, parquet, céramique...). Lors du nivellement de la cabine Qyos, les carreaux de céramique peuvent se briser.
- **EXIGENCES PAR USAGE**
 - Analyser l'usage et le nombre de personnes qui utiliseront la cabine Qyos, afin de choisir le modèle le mieux adapté à l'usage.

ACCESSOIRES EN OPTION



Modèle	Tabouret Qyos	Soft Seating Qyos
Modèle de référence	Tabouret avec vérin à gaz et socle fixe	Siège souple à 4 pieds avec dossier
Soutien		Dossier injecté de mousse de découpe de 30 kg/m3 densité. Revêtement en tissu facile à nettoyer.
Siège	Coussin en mousse injectée. Revêtement en tissu noir facile à nettoyer.	Assise injectée de mousse de découpe de 35 kg/m3 densité. Rembourrage en tissu facile à nettoyer.
Structure intérieure		Panneau de fibres de 19 mm
Structure/Base	Base ronde Ø35 cm fixée en plastique noir.	Base avec 4 pieds en tube d'acier Ø20 mm et e=2mm. Finition noire.
Mécanisme	Système de levage à gaz au moyen d'une pompe à gaz. Le système est activé par une poignée en caoutchouc thermoplastique située sous le siège.	
Appui	Tapis en caoutchouc noir antidérapant.	Tapis en PP noir avec feutre antidérapant de 6 mm.
Dimensions	Dimensions totales : Hauteur : 535 à 795 mm Largeur : Ø 350 mm Profondeur : Ø 350 mm Dimensions du siège : Hauteur : 535 à 795 mm Largeur : Ø 300 mm Profondeur : Ø300 mm	Dimensions totales : Hauteur : 729 mm Largeur : 850 mm Profondeur : 540 mm Dimensions du siège : Hauteur : 432 mm Largeur : 850 mm Profondeur : 399 mm

OFFRE DE FINITION

Structure, base et bol (complément)

BLANC
TEXTURÉNOIR
TEXTURÉ

Revêtement en mélamine

Revêtement extérieur

Mélamine

00
BLANC11
ACACIA10
CHÊNE03
NOIRE ANTI-
EMPREINTES

Revêtement intérieur

Tissu AE



AE92



AE44



AE62



AE16

Tissu CM



CM90



CM14



CM22

Tissu FA



FA25



FA20

Revêtement en Tissu AE

Tissu AE



AE92



AE44



AE62



AE16

Tissu AE



AE92



AE44



AE62



AE16

Revêtement en Tissu CM

Revêtement extérieur

Tissu CM



CM90



CM14



CM22

Revêtement intérieur

Tissu CM



CM90



CM14



CM22

Revêtement en Tissu FA

Revêtement extérieur

Tissu FA



FA25



FA20

Revêtement intérieur

Tissu FA



FA25



FA20


Finitions des surfaces de la table

Mélamine


00
BLANC11
ACACIA10
CHÊNE03
NOIRE ANTI-
EMPREINTES

OFFRE DE FINITION


Tissu AE



Tissu AI



Tissu CM



Tissu FA



OFFRE DE FINITION

Tissu AN



Poids et Volume // Ecodesign

QYOS		Colisage	Poids	Volume	Materiaux Matériaux Recyclables	Production Aluminium, acier et bois	Transport Emballages en carton et peintures sans dissolvant	Usage Entretien et Nettoyage	Elimination Degré de Recyclage
MODÈLE									
QYOS 100		9	270	2,454	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
QYOS 150		10	350	3,036	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
QYOS 200		12	450	2,909	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
QYOS 400		16	660	3,716	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto
QYOS 600		20	---	----	Alto	100%	100%	Muy Fácil	Alto

Materiaux: Maximum utilisation des matières pour éliminer les pertes et réduire les déchets. Utilisation des matières recyclables et des matières recyclées en composants qui n’affectent pas la durabilité et la fonctionnalité.

Production: Optimisation maximum de l’énergie. Impact minimum sur l’environnement. Systèmes technologiques de dernière génération. Zéro rejet des eaux résiduelles. Les revêtements sans COV’s. Absence des métaux lourds, des phosphates, OC et DQO dans les procédés.

Transport: Systèmes démontables. Des volumes qui permettent l’optimisation de l’espace. Grande réduction de la consommation d’énergie avec le transport.

Usage: La qualité et la garantie. Une longue vie utile. Possibilité de substitution et remplacement des éléments.

Elimination: Réduction de déchets. Système de réutilisation des emballages fournisseur-fabriquant. Séparation facile des composantes. Emballages des encres d’impression à base d’eau sans dissolvant.

Normes

QYOS ha passé les tests avec succès dans nos laboratoires et les essais à l’Institut Technologique du Meuble (AIDIMME & AITEX) appliquant les normes UNE :

Normes	Description
ISO 23351-1: 2020	Mesure de la réduction du niveau de la parole par les ensembles de meubles et les enceintes - Partie 1: Méthode de laboratoire

Certificats

Les différents programmes permet l’obtention de points dans les différentes catégories concernant l’Environnement, en référence sur les terrains durables, les matières et ressources, l’efficacité en eau, en énergie et l’atmosphère, et la qualité du milieu ambiant intérieur, l’innovation et le design, utilisés dans un bâtiment pour obtenir le certificat LEED ou WELL.



Dans les environnements de bureau en open space, Qyos offre un espace de concentration pour les tâches importantes, facilitant la productivité individuelle au milieu de l'agitation.

Qu'apportent les stands à ces espaces ?

- Confidentialité
- Réunions spontanées
- Réunions avec des parties externes
- Concentration
- Vidéoconférence
- Inclusivité
- Santé mentale / confort
- Harmonie / respect
- Adaptabilité
- Flexibilité
- Liberté (WFA)
- Assistance aux visiteurs
- Reconfiguration
- Collaboration

In Großraumbüros bietet Qyos eine Oase der Konzentration für wichtige Aufgaben und fördert die individuelle Produktivität inmitten des Trubels.

Was bringen die Stände in diese Räume ?

- Privatsphäre
- Spontane Treffen
- Treffen mit externen Parteien
- Konzentration
- Videokonferenzen
- Inklusivität
- Psychische Gesundheit/Wohlbefinden
- Harmonie/Respekt
- Anpassungsfähigkeit
- Flexibilität
- Freiheit (WFA)
- Besucherbetreuung
- Neugestaltung
- Zusammenarbeit





GESTIÓN PERSONAL

GERENCIA

MEETING

Dans les établissements d'enseignement, ils deviennent des espaces idéaux pour les séances d'étude et de tutorat, garantissant un environnement propice à l'apprentissage.

Qu'apportent les stands à ces espaces ?

- Intimité
- Rencontres spontanées
- Concentration
- Vidéoconférence
- Inclusivité
- Santé mentale / confort
- Harmonie / respect
- Adaptabilité
- Concentration
- Confort
- Liberté (WFA)
- Reconfiguration

In Bildungseinrichtungen werden sie zu idealen Räumen für Lernsituationen und Tutorien, die ein günstiges Lernumfeld gewährleisten.

Was bringen die Stände in diese Räume?

- Privatsphäre
- Spontane Treffen
- Konzentration
- Videokonferenzen
- Inklusivität
- Psychische Gesundheit/Wohlbefinden
- Harmonie/Respekt
- Anpassungsfähigkeit
- Konzentration
- Wohlbefinden
- Freiheit (WFA)
- Neukonfiguration





Dans les environnements de soins de santé, ils servent de zones de consultation privées, offrant un espace confortable et silencieux pour des discussions confidentielles.

Qu'apportent les stands à ces espaces ?

- Attention
- Intimité
- Santé mentale
- Confort
- Liberté (WFA)
- Adaptabilité
- Flexibilité
- Collaboration
- Spontanéité

In Einrichtungen des Gesundheitswesens dienen sie als private Sprechzimmer und bieten einen komfortablen und ruhigen Raum für vertrauliche Gespräche.

Was bringen die Stände in diese Räume?

- Aufmerksamkeit
- Privatsphäre
- Psychische Gesundheit
- Wohlbefinden
- Freiheit (WFA)
- Anpassungsfähigkeit
- Flexibilität
- Zusammenarbeit
- Spontaneität





EXIT



TRIAJE PEDIATRIA

ENJOY
YOUR DAY

TOYS



Dans les gares et les aéroports, QYOS sert de refuge temporaire aux voyageurs qui ont besoin de se concentrer sur leur travail en attendant leur correspondance.

Qu'apportent les stands à ces espaces ?

- Intimité
- Confort
- Flexibilité
- Adaptabilité
- Concentration
- Vidéoconférence
- Liberté (WFA)

An Bahnhöfen und Flughäfen dient QYOS als vorübergehende Zuflucht für Reisende, die sich auf ihre Arbeit konzentrieren müssen, während sie auf ihre Anschlusszüge warten.

Was bringen die Stände in diese Räume?

- Privatsphäre
- Komfort
- Flexibilität
- Anpassungsfähigkeit
- Konzentration
- Videokonferenzen
- Freiheit (WFA)






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNISCHE MERKMALE


QYOS 100 1,10 m³
270 Kg



QYOS 150 1,63 m³
350 Kg



QYOS 200 2,15 m³
450 Kg



QYOS 400 3,98 m³
660 Kg




QYOS 600 6,91 m³
1.175 Kg



HAUTEUR DE LA TABLE

Höhe Tisch

QYOS 150, 200, 400 & 600
UNIQUEMENT / NUR



ROULETTES

Räder



Comprend des roulettes robustes non freinées qui permettent de le déplacer une fois assemblé pour faciliter son adaptation à l'espace.


Enthält robuste, ungebremste Rollen, die es ermöglichen, das Gerät nach dem Zusammenbau zu bewegen, um es an den Raum anzupassen.

COMPLEMENTS

TABOURET
HOCKER



SOFA
SOFÁ





ISOLATION ACOUSTIQUE
SCHALLSCHUTZ



Isolation phonique de type
A selon la norme ISO
23351:2020

Schalldämmung Typ A nach
ISO 23351:2020



Acoustique VERRE
Butyral 4+4 mm
Akustik-GLAS Butyral
4+4 mm




Des profilés d'étanchéité
en caoutchouc garantissent
l'isolation thermique et
acoustique.
Gummidichtungsprofile
garantieren Wärme- und
Schalldämmung



VENTILATION
BELÜFTUNG

Système de ventilation électrique, avec
renouvellement d'air et activité après la sortie de
l'utilisateur, selon la norme de renouvellement
d'air DIN 1946. Qualité de la ventilation intérieure
selon la classification des émissions M1 et du
formaldéhyde. Possibilité de réguler l'intensité du
débit. Entrée supérieure avec canalisation guidée
et débit d'air réglable. Impulsion par ventilateurs
et évacuation inférieure par surpression.

Elektrisches Lüftungssystem mit Lufterneuerung
und Aktivität nach Verlassen des Benutzers
gemäß DIN 1946 Lufterneuerungsnorm.
Raumlufthqualität gemäß M1-Emissions- und
Formaldehydklassifizierung. Möglichkeit der
Regulierung der Strömungsintensität. Oberer
Einlass mit geführter Leitung und einstellbarem
Luftstrom. Antrieb durch Ventilatoren und untere
Evakuierung durch Überdruck.



	* DÉBIT D'AIR (m3/h) * LUFTVERTEILUNG (m³/h)		** DÉBIT D'AIR (m3/h) ** LUFTVERTEILUNG (m³/h)		MAXIMUM RENEWAL TIME (minutes) MAXIMALE ERNEUERUNGSZEIT (Minuten)
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
QYOS 100 V3	26	90	7	25	1,2
QYOS 150 V3	26	90	7	25	1,9
QYOS 200 V3	39	135	11	38	1,7
QYOS 400 V3	65	225	18	63	2,0
QYOS 600 V3	91	315	25	88	2,5
*Le taux de renouvellement d'air recommandé dans un bureau est de 30 m³/h par personne, afin d'assurer un confort thermique. *Die empfohlene Lüfterneuerungsrate in einem Büro beträgt 30 m³/h pro Person, um thermische Behaglichkeit zu gewährleisten.					
** Une personne au repos respire en moyenne 8 litres d'air par minute (0,133 l/s). ** Eine Person atmet im Ruhezustand durchschnittlich 8 Liter Luft pro Minute (0,133 l/s).					



ÉCLAIRAGE

BELEUCHTUNG

Éclairage LED linéaire 8,6 W 12 V
Lumière naturelle 4000 K intégrée
dans le profilé

8,6 W 12 V lineare LED-Beleuchtung
4000 K tageslichtneutrales Licht im
Profil integriert



FACILITÉ DE MONTAGE

EINFACHE MONTAGE

STRUCTURE INTÉRIEURE ET PRÉ-INSTALLATION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE
INNENRAUMSTRUKTUR UND VORINSTALLATION DER ELEKTRISCHEN ANLAGE



INDICATEUR DE PRÉSENCE

PRÄSENZANZEIGER

Indicateur de présence pour Qyos
avec 1 voyant pour chaque coin de
la cabine.

Anwesenheitsanzeige für Qyos mit
1 Licht für jede Ecke der Kabine.



CONNECTIVITÉ

VERBINDUNG

Système d'alimentation compact
Plug&Play pour tension universelle
(110 - 240 V), avec équipement
composé de : prise d'alimentation,
point de charge USB A et C et
détecteur de présence.

Kompaktes Plug&Play-
Stromversorgungssystem für
Universalspannung (110-240 V),
mit folgenden Komponenten:
Steckdose, USB-A- und USB-C-
Ladestation und Präsenzmelder.

Variateurs de lumière et de débit d'air
Licht- und Luft-Dimmere

USB A/C +  + 

Optionnel RJ45 
Optional



UNE ROBUSTESSE GARANTIE POUR UNE
SOLUTION DURABLE ET RÉSISTANTE

GARANTIERTE ROBUSTHEIT FÜR EINE LANGLEBIGE UND
WIDERSTANDSFÄHIGE LÖSUNG

PRÉCISION MAXIMALE ET RÉSISTANCE DES JOINT
MAXIMALE PRÄZISION UND GELENKSTÄRKE



Profilés extérieurs en aluminium extrudé
Externe Strangpressprofile aus Aluminium



Ferrures et charnières en Zamak et Aluminium moulé par injection à 360°
360°-Spritzguss-Beschläge und -Scharniere aus Zamak und Aluminium



GARANTIE ET FINITIONS DE QUALITÉ
GARANTIE UND QUALITÄTSABGABE



- Surfaces à effet anti-trace
- Revêtements avec des revêtements en poudre électrostatiques époxy-polyester de 2ème génération et traitements de galvanisation, dégraissage, application de nanocéramiques, passivation et bains anticorrosion
- Oberflächen mit Anti-Spuren-Effekt
- Beschichtungen mit elektrostatischen Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtungen der zweiten Generation und galvanische Behandlungen, Entfettung, Auftragen von Nanokeramik, Passivierung und Korrosionsschutzbäder


EMBALLAGE OPTIMISÉ
OPTIMIERTE VERPACKUNG

Example Q100




Conçus stratégiquement pour optimiser les dimensions,
le transport, l'accessibilité, le déballage et les temps
d'assemblage.
Strategisch entworfen, um Abmessungen, Transport,
Zugänglichkeit, Auspack- und Montagezeiten zu optimieren.





PERSONNALISATION
INDIVIDUALISIERUNG

PROFILS EXTERNES / EXTERNE PROFILE




Blanc texturé
Weiß strukturiert



Actiu noir texturé
Actiu, schwarz strukturiert


MOQUETTE / TEPPICH




Gris (polyamide antistatique)
Grey (antistatisches Polyamid)

REVÊTEMENTS / BESCHICHTUNGEN

TISSU / STOFF



AE (Era)




CM (Step/Melange)




FA (Synergy)

MFC / MFC



Blanc / Weiß



Noir Anti-traces de doigts
Schwarz, Anti-Fingerabdruck



Chêne / Eiche



Limoneiche / Chêne vert

TABLEAU / TABELLE



Blanc / Weiß



Noir Anti-traces de doigts
Schwarz, Anti-Fingerabdruck



Chêne / Eiche



Limoneiche / Chêne vert



SOFT SEATING
(QYOS 200 & 400)


Sièges nomades en option avec une conformation organique ergonomique situés des deux côtés de la table avec un dossier de hauteur moyenne.

Optionale nomadische Sitzgelegenheiten mit ergonomischer, organischer Formgebung auf beiden Seiten des Tisches mit mittelhoher Rückenlehne.

TISSU / STOFF



AE (Era)



AI (Radio)



CM (Step/Melange)



FA (Synergy)



CERTIFICATION
ZERTIFIZIERUNG

Certifié classe A,
pour une isolation parfaite
Zertifiziert nach Klasse A, für perfekte Isolierung

Les cabines acoustiques Qyos améliorent la concentration et l'efficacité en réduisant les distractions.

Leur efficacité dépend de leur utilisation correcte et de leur proximité avec les utilisateurs, garantissant l'intimité et minimisant le bruit extérieur.

La norme ISO 23351-1 évalue l'isolation acoustique des cabines, où une réduction de 30 dB indique une isolation adéquate pour un placement à proximité des espaces de travail sans filtrer les conversations.

De plus, la qualité acoustique interne est cruciale pour éviter que les utilisateurs ne parlent plus fort que nécessaire tout en préservant leur intimité. Bien que la taille des cabines limite la mesure du temps de réverbération, les matériaux absorbants indiquent une bonne acoustique interne.

Les cabines Qyos d'Actiu se distinguent par leur design innovant et leur fonctionnalité, offrant un espace de travail privé et sans distraction :

- 1. **Technologie d'isolation acoustique** : Ils utilisent les dernières technologies pour réduire considérablement les bruits extérieurs, ce qui permet de travailler dans un environnement plus calme.
- 2. **Confort** : Ils sont équipés de systèmes de ventilation efficaces et d'un éclairage LED à intensité variable, contribuant à un environnement de travail confortable et sain.
- 3. **Conception modulaire et durable** : Les Qyos sont modulaires et polyvalents, avec des matériaux isolants créés à partir de plastique PET recyclé et de verre acoustique, ce qui en fait une option durable.
- 4. **Facilité d'installation** : Ils disposent d'un système d'assemblage simple et efficace qui ne nécessite aucun outil, ce qui les rend faciles à installer et à adapter à différents espaces.
- 5. **Variété de modèles** : la gamme comprend plusieurs modèles pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque bureau, des cabines individuelles aux espaces de groupe.

Die Akustikkabinen von Qyos verbessern die Konzentration und Effizienz, indem sie Ablenkungen reduzieren.

Ihre Wirksamkeit hängt von der korrekten Verwendung und der Nähe zu den Benutzern ab, wobei die Privatsphäre gewährleistet und externe Geräusche minimiert werden.

Die ISO 23351-1-Norm bewertet die Schalldämmung der Kabinen, wobei eine Reduzierung um 30 dB eine angemessene Dämmung für die Platzierung in der Nähe von Arbeitsbereichen ohne Filterung von Gesprächen anzeigt.


Darüber hinaus ist die innere akustische Qualität von entscheidender Bedeutung, um zu verhindern, dass die Benutzer lauter als nötig sprechen, während die Privatsphäre gewahrt bleibt. Obwohl die Größe der Kabinen die Messung der Nachhallzeit einschränkt, weisen die absorbierenden Materialien auf eine gute innere Akustik hin.

Die Qyos-Kabinen von Actiu zeichnen sich durch ihr innovatives Design und ihre Funktionalität aus und bieten einen privaten und ablenkungsfreien Arbeitsplatz:

- 1. **Schalldämmungstechnologie**: Sie nutzen die neueste Technologie, um Außengeräusche deutlich zu reduzieren und so eine ruhigere Arbeitsumgebung zu schaffen.
- 2. **Komfort**: Sie sind mit effizienten Belüftungssystemen und dimmbarer LED-Beleuchtung ausgestattet, was zu einer angenehmen und gesunden Arbeitsumgebung beiträgt.
- 3. **Modulares und nachhaltiges Design**: Qyos sind modular und vielseitig einsetzbar. Die verwendeten Dämmmaterialien aus recyceltem PET-Kunststoff und Akustikglas machen sie zu einer nachhaltigen Option.
- 4. **Einfache Installation**: Sie verfügen über ein einfaches und effizientes Montagesystem, das keine Werkzeuge erfordert, wodurch sie sich leicht installieren und an verschiedene Räume anpassen lassen.
- 5. **Vielzahl von Modellen**: Die Produktpalette umfasst mehrere Modelle, die sich an die spezifischen Bedürfnisse jedes Büros anpassen lassen, von Einzelkabinen bis hin zu Gruppenräumen.

Mesure de la réduction de la
voix des cabines Qyos selon
les directives de la norme ISO
23351-1:2020

Messung der Sprachreduzierung von
Qyos-Kabinen gemäß den Richtlinien
von ISO 23351-1:2020



Fréquence Frequenz	Niveau de réduction de la parole Sprachreduzierungsstufe	D _{s,A} [dB]	Clase
f (Hz)	D (dB)		
125	19,5	>33	A+
250	22,2	30-33	A
500	30,9	25-30	B
1000	42,6	20-25	C
2000	43,1	15-20	D
4000	47,0	<15	Unclassified
8000	49,1		

Niveau d'isolation acoustique
certifié maximal
Maximal zertifizierter
Schallschutzpegel

	D (dB)	Clase
Qyos 100	30,4	A
Qyos 150	30,1	A
Qyos 200	30,2	A
Qyos 400	32,8	A
Qyos 600	32,8	A

Tous les modèles sont certifiés par le centre de recherche et d'innovation accrédité AITEX et approuvés par l'université polytechnique de Valence (UPV).
Alle Modelle sind vom akkreditierten Forschungs- und Innovationszentrum AITEX zertifiziert und von der Polytechnischen Universität Valencia (UPV) anerkannt.





ACTIU TECHNOLOGY PARK

DESIGN & ARCHITECTURE

Space management and design
Products. Own patents
Communication

SUSTAINABILITY

Sustainable production
Product. Eco-design
Services, efficient logistics system
Actiu Technology Park, certified LEED®
Platinum

MANUFACTURER

We are manufacturers
Domain raw materials and processes
Technology and Innovation
Standardized and specific solutions

GLOBAL COVERAGE

Presence in more than 90 countries
Global equipment solutions. Corporate, Health,
Education, Contract, Transport.

CERTIFICATES AND REFERENCES

ACTIU products fulfill all demands about management, quality and sustainability to provide extra value to the projects using recycled materials to get the recyclable final product.



Actiu, the first industrial company
in the world to obtain the
WELL v2 and LEED Platinum Certification



ACTIU: 50 YEARS DESIGNING PUBLIC SPACES AND WORKSPACES.

Actiu is an industrial company working within the installation sector and specialising in the manufacture of furniture. Actiu's flexibility and productive capacity enable the company to carry out comprehensive equipment projects worldwide, providing solutions that favour the wellbeing of people.

ACTIU, 50 AÑOS DISEÑANDO ESPACIOS PÚBLICOS Y DE TRABAJO.

Actiu es una empresa con una trayectoria industrial en el sector de la instalación, especializada en la creación de mobiliario, cuya flexibilidad y capacidad productiva permite desarrollar proyectos de equipamiento global a nivel internacional aportando soluciones que ofrezcan el bienestar de las personas.

ACTIU, 50 ANS DE CONCEPTION D'ESPACES PUBLICS ET DE TRAVAIL.

Actiu est une entreprise dotée d'un parcours à caractère industriel dans le secteur de l'installation, qui se spécialise dans la création de mobilier, et dont la flexibilité et la capacité de production permettent de développer des projets d'équipement global à un niveau international, tout en apportant des solutions qui puissent offrir du bien-être aux personnes.

ACTIU, 50 JAHRE DESIGN UND PRODUKTION VON MÖBELN FÜR ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN UND ARBEITSRÄUME.

Unsere ständige Forschung, Weiterentwicklung, Flexibilität und Erfahrung ermöglichen es uns, Projekte im privaten und öffentlichen Bereich der verschiedensten Sektoren auf nationaler und internationaler Ebene durchzuführen. Stillstand ist uns fremd. Uns treibt das Bedürfnis an, näher an den Menschen zu sein und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, die den Endnutzern Wohlgefühl bieten.

ACTIU reserves the right to carry out technical, dimensional and finishing modifications that it considers appropriate with respect to the information detailed in this document, so please check before confirming your orders.

ACTIU se reserva el derecho de llevar a cabo las modificaciones técnicas, dimensionales y de acabados que estime conveniente respecto a la información detallada en este documento, por el que se ruega verificación antes de confirmar sus pedidos.



We dream to go beyond our own immediate reality. We design to mature our desires. We walk because only our initiative changes the world and breaks new ground. We move ourselves by being ourselves without the fear of underperforming against our own expectations and goals.

D. Vicente Berbegal Pérez

President and Founder of the Actiu Group.



ACTIU, National Design Award 2017
ACTIU, Premio Nacional de Diseño 2017



POR FAVOR RECICLAR CUANDO QUEDE OBSOLETO
PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE
S'IL VOUS PLAÎT, MERCI DE RECYCLER
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCLERN



www.actiu.com